

GA SARJAN YHDISTELMÄT

GAFC SARJAN FR.L. YHDISTELMÄT & GAC SARJAN F.R.L. YHDISTELMÄT

OMINAISUUDET:

- Helppokäyttöisten kiinnittimien ansiosta nopea asentaa
- Tarkka paineensäätö
- Tehokas kosteuden ja kiinteiden partikkeleiden poisto
- Öljyntäyttö paineen ollessa kytkettynä
- Puoliautomaattinen- tai automaattinen tyhjennys
- Kuppi on saatavilla kolmella eri materiaalilla: PC, Nailon tai metalli



[GAC huoltolaiteyhdistelmien 3D tiedostot](#) **Lataa tästä** [GAFC huoltolaiteyhdistelmien 3D tiedostot](#) **Lataa tästä** [GAC huoltolaiteyhdistelmien esite pdf eng](#) **Lataa tästä** [GAFC huoltolaiteyhdistelmien esite pdf eng](#) **Lataa tästä**

TEKNISET TIEDOT

Liitântäkkö	GAC/GAFC200-06 : G1/8" GAC/GAFC200-08, GAC/GAFC300-08 & GAC/GAFC400-08: G1/4" GAC/GAFC300-10, GAC/GAFC400-10: G3/8" GAC/GAFC400-15: G1/2" GAC/GAFC600-20: G3/4" GAC/GAFC600-25: G1"
Suodatusaste	40 µm tai 5 µm
Painealue	Lähtöpaine 1,5-9,0 bar Maksimi syöttöpaine 10 bar
Suosittelut voiteluöljy	ISO VG 32 tai vastaava