ISO 15552 / VDMA 24562 SYLINTERIT – P2520



P2520 – SARJA

Edut:

- Halkaisijat 32 – 320 mm
- Kaksi vaihtoehtoista putkiversiota:
  - Kova-anodisoitu pyöreä putki sidepulttirakenteella
  - Anodisoitu alumiininen profiiliputki halkaisijoille 32 – 100 mm
- Rakennevaihtoehdot:
  - P2520H – Kromattu ruostumaton teräs AISI316 männänvarsi
  - P2520K – Kaikki ulkoiset teräsosat ruostumatonta AISI316
  - P2520V- Lämmönkestävät Viton-tiivisteet
  - P2521 – läpimenvä männävarsi
  - P2523- ja P2524 – 3- ja 4- asentoinen sylinteri
- Magneettimäntä vakiona halkaisijoilla 32-200 mm – valittavissa halkaisijoille 250 ja 320 mm asti.

Sylinterisarja P2520 3D tiedostot **Lataa tästä** Sylinterisarja P2520 esite pdf **Lataa tästä**

TEKNISET TIEDOT

Sylinterin halkaisijat	32... 320 mm
Paine-alue	0-10,0 bar
Väliaine	Voitelematon tai voideltu, suodatettu max. 40 µm, paineilma
Lämpötila-alue	Vakio-tiivisteillä -20-+60 °C, Viton-tiivisteillä -5-+150 °C
Materiaalit	Putki – P2520 anodisoitu alumiiniprofiili, P2520R kova-anodisoitu alumiiniputki Päädyt – Anodisoitu alumiini Männänvarsi – Kromattu teräs tai kromattu ruostumaton teräs AIS316 Tiivisteet – vakiona nitriilikumi, vaihtoehtoisesti Viton Sidepultit – Halkaisijat 32-125 ruostumaton teräs, 160-320 sinkitty teräs