

GAF SUODATIN

GA SARJAN SUODATIN

Ominaisuudet:

- Suodatusaste 40 µm tai 5 µm optiona
- Uniikki rakenne erottaa nestepisarat ja kiinteät hiukkaset tehokkaasti
- Puoliautomaattinen- tai automaattinen tyhjennys
- Kuppi on saatavilla kolmella eri materiaalilla: PC, Nailon tai metalli
- Asennus huoltolaiteyhdistelmään, putkiston väliin tai erillisellä kannattimella

[GAF suodattimet 3D tiedostot](#) [Lataa tästä](#) [GAF suodattimet esite pdf eng](#) [Lataa tästä](#)



TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------|--|
| Liitintäkoko | GAF200-06: G1/8 GAF200-08, GAF300-08 & GAF400-08: G1/4 GAF300-10, GAF400-10: G3/8 GAF400-15: G1/2 GAF600-20: G3/4 GAF600-25: G1 |
| Suodatusluokka | 40 µm or 5 µm |
| Painealue | 1,5-10,0 bar |
| Materiaalit | Runko -Alumiiniseos Kuppi - Alumiiniseos/ Polykarbonaatti/ Nailon Tiivisteet-Nitriilikumi |