

GPR TARKKUUSSÄÄDIN

GPR SARJAN TARKKUUSSÄÄDIN

Ominaisuudet:

- Erittäin tarkka paineensäätö
- Nopea vaste
- Erinomaiset paine- ja virtauskäyrät
- Voidaan kiinnittää yksittäisenä tai yhdistettynä muihin GA sarjan tuotteisiin.

[GPR tarkkuussäätimet 3D tiedostot](#) [Lataa tästä GPR tarkkuussäätimet esite pdf eng](#) [Lataa tästä](#)



TEKNISET TIEDOT

Liitintäkkö	GPR20006: 1/8" GPR30008 & GPR40008: 1/4" GPR40010: 3/8" GPR40015: 1/2"
Max. syöttöpaine	10,0 bar (1,0 MPa)
Käyttöpaine	Matalapaine: GPR20006 & GPR30008: 0,05-2,0 bar (0,005-0,2 MPa) GPR40008, GPR40010 & GPR40015: 0,1-2,0 bar (0,01-0,2 MPa) Keskipaine: Kaikki: 0,1-4,0 bar (0,01-0,4 MPa) Korkeapaine: Kaikki: 0,1-8,0 bar (0,01-0,8 MPa)
Herkkyys	0,2%F.S. sisällä
Toistettavuus	±0,5%F.S. sisällä
Lämpötila-alue	-20-+70°C (kuivattu paineilma pakkaskäytöissä, kastepiste alle käyttölämpötilan)