

ISO-LAATTAVENTTIILIT - ESV SARJA

ESV200, 300, 400, 600 SARJAT

Ominaisuudet:

- ISO 5599/1 koot 1,2 3 ja 4
- 5/2 - tai 5/3 - versiot
- Sisäinen ja ulkoinen ohjauspaine samassa venttiilissä
- ISO 2, 3 ja 4 - kokoisissa laatoissa poistokuristimet vakiona



[ESV 200 venttiilisarja 3D tiedostot](#) **Lataa tästä** [ESV 300 venttiilisarja 3D tiedostot](#) **Lataa tästä** [ESV 400 venttiilisarja 3D tiedostot](#) **Lataa tästä** [ESV sarjan esite pdf eng](#) **Lataa tästä**

TEKNISET TIEDOT

Virtausaukon koko	ISO 1: 32 mm ² (Cv=1.8) ISO 2: 42 mm ² (Cv=2.32) ISO 3: 69 mm ² (Cv=3.85) ISO 4: 108 mm ² (Cv=6.0)
Väliaine	Voitelematon tai voideltu paineilma, suodatus 40 µm
Ohjauspaine	Sisäinen ja ulkoinen ohjauspaine valittavissa samassa venttiilissä
Painealue	Sisäinen ohjauspaine 2... 10 bar Ulkoinen ohjauspaine 0... 10 bar
Ohjauspaine	2... 10 bar
Lämpötila-alue	-20... + 70 °C
Tehon tarve	110/50 ja 220/50 VAC: 4,5 VA 24/50 VAC: 5,0 VA 12 VDC ja 24 VDC: 3,0W
Jännitetoleranssi	DC: ± 10% nimellisarvosta AC: ± 15% nimellisarvosta