

G1/4 SÄHKÖOHJATTU 5/2 - JA 5/3 - VENTTIILI 4V - SARJA

4V200 SARJA

Ominaisuudet:

- Liitintäkoko G1/4
- Lujatekoinen alumiiniseos runko
- Asennus yksittäin tai ryhmälaatalle



[4V200 venttiilisarja 3D tiedostot](#) [Lataa tästä 4V200 esite pdf eng](#) [Lataa tästä](#)

TEKNISET TIEDOT

Väliaine	Voitelematon tai voideltu paineilma, suodatettu 40 µm
Liitintäkoko	Toimilaiteliitännät G1/4, poistoliitännät G1/8
Aukko koko	5/2-venttiilit: 16,0 mm ² (Cv=0.89) 5/3-venttiilit: 12,0 mm ² (Cv=0.67)
Käyttöpaine	1,5... 8,0 bar
Lämpötila-alue	-20... +70°C
Voitelu	Ei vaadittu
Tehontarve	12 VDC ja 24 VDC: 3,0 W 110/50 ja 220/50 VAC: 4,5 VA 24/50 VAC: 5,0 VA
Jännitetoleranssi	DC: ± 10% nimellisarvosta AC: ± 15% nimellisarvosta
Painealue	1,5... 8 bar
Lämpötilaalue:	-20... +70 °C