GAFR SUODINSÄÄDIN

GA SARJAN SUODINSÄÄDIN

Ominaisuudet:

-
  - Paine- ja virtauskompensoitu paineensäädin
  - Lukittuva nuppi estää tahattoman säädön
  - Suodatusaste 40 µm tai 5 µm optiona
  - Uniikki rakenne erottaa nestepisarat ja kiinteät hiukkaset tehokkaasti
  - Puoliautomaattinen- tai automaattinen tyhjennys
  - Kuppi on saatavilla kolmella eri materiaalilla: PC, Nailon tai metalli
  - Asennus huoltolaiteyhdistelmään, putkiston väliin, paneeliin tai erillisellä kannattimella



GAFR suodinsäätimet 3D tiedostot **Lataa tästä** GAFR suodinsäätimet esite pdf eng **Lataa tästä**

TEKNISET TIEDOT

Liitäntäkoko	GAFR200-06: 1/8″ GAFR200-08, GAFR300-08 & GAFR400-08: 1/4″ GAFR300-10, GAFR400-10: 3/8″ GAFR400-15: 1/2″ GAFR600-20: 3/4″ GAFR600-25: 1″
Suodatusaste	40 µm ja 5 µm optiona
Painealue	Lähtöpaine 1,5-9,0 bar Maksimi syöttöpaine 10 bar
Materiaalit	Runko – Alumiiniseos Säätönuppi – POM Tiivisteet – NBR Jouset – Steel (SWPB) Kuppi – Alumiiniseos, PC tai Nylon