

# 6D SARJAN VENTTIILIRYHMÄT

## 6D sarjan venttiiliryhmä

### Ominaisuudet

- Yhteinen painesyöttö ja ulospuhallus
- Venttiiliryhmässä max.21 venttiiliä
- 3 venttiili kokoa
- 5/2, 5/3, tupla 3/2
- Venttiileissä käsikäytöt
- Integroidut pistoliitännät
- Asennus DIN-kiskoon tai paneeliin ilman lisätarvikkeita
- 25-pin Sub-D liitin tai kenttäväylä
- Saatavana valmiiksi asennettuna koteloon ja lisävarustelut



[6D venttiiliryhmän datalehden voit ladata tästä](#)

## TEKNISET TIEDOT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Venttiilien lukumäärä | Max 21 venttiiliä   |
| Venttiilityypit       | 5/2, yksi tai kaksi kelainen<br>5/3, keskiasento suljettu, keskiasento auki tai paineistettu<br>Venttiileihin integroitu käsikäytöt |
| Liitännät             | Painesyöttö ja ulospuhallukset 10 tai 12 mm pistoliittimellä<br>Lähdöt 4,6,8 tai 10mm pistoliittimillä                              |
| Asennus               | DIN-kiskoon tai paneeliin   |
| Jännite               | 12VDC tai 24VDC (+/- 10%)   |
| Rajapinta             | 25-PIN Sub-D liitin tai kenttäväylä: Profinet, Ethernet/IP,<br>Ether CAT, CC-Link, IO-Link  |